



Serie PC / PR

APLICACIONES:

Equipos de presión compactos para el suministro de agua de forma automática a determinados tipos de instalaciones, viviendas, pequeños riegos, etc.

Serie PR - Equipo de presión compacto con acumulador hidroneumático

Elementos que lo componen:

- Electrobomba.
- Conjunto acumulador hidroneumático de 20, 25, 60, 80 o 100 lts.
- Presostato.
- Manómetro.
- Racor 5 vías.
- Válvula de compuerta.
- Juego de cables y enchufe.
- Opcionalmente se puede instalar con cuadro eléctrico.

**Serie PC - Equipo de presión compacto con controlador electrónico**

Elementos que lo componen:

- Electrobomba.
- Controlador electrónico:
 - Simple: AIG PUMP CONTROLLER / CONTROLMATIC / OPTIMATIC
 - Variador de frecuencia: SPEEDMATIC / AIG VV
 - INTELLITANK: Colocado en la boca de un acumulador hidroneumático combina las propiedades de la electrónica y la acumulación tradicional de 20, 25, 60, 80 o 100 lt
- Juego de cables y enchufe.

**MODELO/CARACTERÍSTICAS**

Tipo	Bomba	CV	Ásp Imp	CONTROLADOR	m ³ /h l/min	0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	8	12	14		
						0	20	40	50	60	80	100	133	200	233		
PR/PC	M-50	0,4	1"	a elección del cliente	H (m)	33	21	14									
PR/PC	M-60	0,6	1"	a elección del cliente		47	37	23									
PR/PC	M-80	1	1"	a elección del cliente		55	45	32	25								
PR/PC	M-94 Inox	0,5	1"	a elección del cliente		39	28	20	18								
PR/PC	M-97 Inox	0,75	1"	a elección del cliente		45	36	27	23								
PR/PC	M-99 Inox	1	1"	a elección del cliente		48	39	31	28	25							
PR/PC	CMP-76	0,75	1"	a elección del cliente		30	29	28	27	26	24	21					
PR/PC	CMP-79	1	1"	a elección del cliente		35	33	32	31	30	28	23					
PR/PC	OP 32/4	1	1 1/4"-1"	a elección del cliente		37	34	32	31	29	27	23					
PR/PC	MHIL 304	0,75	1"	a elección del cliente		42	39	32	28	24	12						
PR/PC	OP 32/5	1,2	1 1/4"-1"	a elección del cliente		46	44	40	38	37	33	28	17				
PR/PC	MHIL 305	1	1"	a elección del cliente		52	49	41	36	30	17						
PR/PC	OP 32/6	1,5	1 1/4"-1"	a elección del cliente		55	52	48	46	44	40	34	21				
PR/PC	CB-40	1,5	1 1/2"-1"	a elección del cliente		41	41	41	41	41	40	38	32				
PR/PC	OP 40/4	2	1 1/2"	a elección del cliente		43	42	40	40	37	37	36	32	20	10		
PR/PC	OP 40/5	3	1 1/2"	a elección del cliente		53	52	50	49	47	46	45	40	25	12		
PR/PC	OP 40/6	3	1 1/2"	a elección del cliente	64	62	61	60	57	56	54	48	30	15			

