

Serie SIA 3

APLICACIONES:

La serie de bombas sumergibles SIA de 3" están fabricadas en acero inoxidable AISI-304 resistente a la corrosión en todos los componentes esenciales de la bomba. El diseño óptimo de los impulsores y difusores hace posible obtener una mejor eficiencia hidráulica. La válvula de retención incorporada previene el flujo de retorno y reduce el riesgo del golpe de ariete.

Gran durabilidad, buena resistencia a abrasivos. Fácil montaje y alta resistencia al empuje axial. Cojinetes lubricados por agua sumamente duraderos.

CARACTERÍSTICAS:

- Camisa: Inox Aisi-304.
- Impulsores: Noryl.
- Difusores: Noryl.
- Caudal máx. [m³/h]: 4,5
- Altura máx. [m]: 108
- T^a máx. fluido [°C]: 33
- Velocidad nominal: 2900 rpm
- Boca de descarga y soporte de aspiración: Inox Aisi-304.



MODELO/CARACTERÍSTICAS

TIPO	[H.P.]	Q [m ³ /h]	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
SIA-3-3/09	0,5	H [m]	35	33	31	30	28	26	21	18	11
SIA-3-3/13	0,75		50	48	46	45	41	37	31	24	14
SIA-3-3/17	1		66	63	60	58	55	49	41	32	20
SIA-3-3/22	1,5		87	84	80	78	74	66	57	44	30
SIA-3-3/28	2		108	104	100	95	85	80	67	52	33
SIA-3-3/38	2,7		146	138	132	127	117	103	86	66	37