

APLICACIONES:

Electrobombas sumergibles diseñadas especialmente para el bombeo de aguas con presencia de sólidos en suspensión, freáticas no filtradas, de lluvia y residuales exentas de fibras largas. También están diseñadas para bombear líquidos de zootecnia así como procedentes de descargas industriales, siempre que sean químicamente compatibles con los materiales constructivos de la electrobomba.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de bomba: Fundición EN-GJL-200
- Unidad de motor: Fundición EN-GJL-200 (motor aislado en cámara seca)
- Impulsor: Fundición EN-GJL-250
- Aislamiento: Clase H
- Grado de protección: IP 68
- Tensión estándar: 3x400V a 50 Hz
- Kit de protección con sonda PTC y de detección de agua en la cámara de aceite.
- Eficiencia motor: 93,6 %.
- Tª máx.Fluido [°C]: -15 / +40



	SDV	SDO	SDC	SDP
Tipología impulsor	Vórtex	Abierto	Cerrado	Hélice
Cierre mecánico lado motor	Carbón/Silicio	Carbón/Silicio	Carbón/Silicio	Carbón/Silicio
Cierre mecánico lado bomba	Silicio/Silicio	Silicio/Silicio	Silicio/Silicio	Silicio/Silicio
Caudal máx.[m³/h]:	250	2000	1600	800
Altura máx. [m]:	52,2	51	50,5	53,8

MODELO/CARACTERÍSTICAS

Rodete vórtex

3000 rpm

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h														
						0	28	35	50	60	70	80	90	100	105	130	150			
SDV2-80-225-170	3x400	15	20	27,2	78	0	467	583	833	1000	1167	1333	1500	1667	1750	2167	2500			
SDV2-80-225-184	3x400	18,5	25	33	78	31	24,6	23,4	22	21,3	20,6	19,3	16,8							
SDV2-80-225-203	3x400	22	30	39,2	78	36,4	30,9	28,4	26,5	25,6	25	24,3	23,2	22,2	19,8					
SDV2-80-250-180	3x400	22	30	39,2	70	44,3	37,5	36	33,6	32,4	31,4	30,8	30,2	29,3	28,8	23,3				
SDV2-80-250-202	3x400	30	40	53	70	35,2		34,5	34,3	33,8	33,1	32,2	31,4	31						
SDV2-80-250-219	3x400	37	50	65,3	70	44,4		43,4	43,4	43,3	42,9	42,3	41,5	40,6	40,2	39				
						52,2		51	51,1	51,1	50,9	50,5	50	49,3	48,8	46,7	45,7			

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h												
						0	50	70	90	110	130	155	170	185	200	230		
SDV2-100-200-165	3x400	24	32	42,8	78	0	833	1167	1500	1833	2167	2583	2833	3083	3333	3833		
SDV2-100-225-184	3x400	30	40	53	78	29,2	27,1	25,3	23,8	22,1	19,6	16						
SDV2-100-225-200	3x400	37	50	65,3	78	34,8	33,2	31,3	29,6	28,1	26,3	23,3	21	19,1				
						43	42	40,2	38,3	36,7	35,1	33	31,5	29,6	27,5	23,5		

Rodete vórtex

1500 rpm

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h								
						0	16	20	30	40	50	63	70	82
SDV4-80-160-164	3x400	1,5	2	3,3	75	0	267	333	500	667	833	1050	1167	1367
SDV4-80-160-188	3x400	2	2,7	4,6	75	7,6	6,6	6,4	5,8	5,1	4,4	3,6		
						10	9	8,8	7,5	6,8	6,2	5,9	5,5	4,6

Serie SD

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h		H															
						0	30	60	80	95	125	140	160	190	215	250							
SDV4-100-200-188	3x400	4	5,5	8,7	95	0	30	10,2	8	5,7	4,5	3,5											
SDV4-100-200-218	3x400	5,5	7,5	11,8	95	0	500	13,7	11,6	9,2	7,7	6,8	4,9										
SDV4-100-200-229	3x400	6,5	8,7	13,5	95	0	1000	15,1	13	10,6	9,1	8,1	6,3	5,2									
SDV4-100-250-235	3x400	9,2	12,5	19,4	95	0	1333	14,2		10,6	9,3	8,4	6,9	6,1	5	3,3							
SDV4-100-250-250	3x400	11	15	23,7	95	0	1583	16,1		12,5	11,2	10,3	8,6	7,9	6,9	5,1	3,8						
SDV4-100-280-240	3x400	11	15	23,7	95	0	2083	20,6		16,3	15	14,1	12,3	11	8,9	5,7							
SDV4-100-280-265	3x400	15	20	32,2	95	0	2333	25		20,7	19,2	18,2	16,5	15,7	14,2	11,2	8,3	6					

Rodete abierto 1500 rpm

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h		H															
						0	25	40	50	60	70	80	90	100									
SD04-80-160-173	3x400	1,5	2	3,2	75	0	417	9,4	8	7,2	6,6	5,9	5,2	4,5	3,7								
SD04-80-160-180	3x400	1,7	2,3	3,7	75	0	667	10,2	8,7	7,9	7,4	6,7	6,1	5,4	4,6	3,8							

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h		H																
						0	30	40	60	80	120	155	175	180	200	220	225	230	270	300	340			
SD04-100-160-180	3x400	2,2	3	4,6	45	0	500	9,8		8,5	7,6	6,7	4,9	3,3										
SD04-100-160-195	3x400	3	4	6,5	45	0	667	11,5		10,2	9,4	8,5	6,7	5,2	4,2	3,9								
SD04-100-200-210	3x400	4,5	6	10	45	0	1000	15,9			12,5	11,3	9,1	7,1	5,7	5,3	4							
SD04-100-200-222	3x400	5,5	7,5	11,8	45	0	1333	17,8			14,3	13,1	10,9	9	7,8	7,4	6,7	4,6						
SD04-100-200-228	3x400	6	8	12,7	45	0	2000	18,7			15,3	14,1	11,9	10,1	8,8	8,5	7,1	5,7	5,3	4,9				
SD04-100-265-262	3x400	7,5	10	15,8	30	0	2583	24,4	20,9	20	18,1	16	11,3	6,4										
SD04-100-265-282	3x400	9,2	12,5	19,4	30	0	2917	28,3	24,6	23,8	22	20	15,5	10,1	7,9									
SD04-100-265-299	3x400	12	16	25,6	30	0	3000	31,8	28	27,1	25,4	23,5	19,1	14,9	12,1	11,4	8,4							
SD04-100-280-255	3x400	11	15	23,7	45	0	3333	23,2			19,4	17,2	15	13,5	13,2	11,6	9,9	9,5						
SD04-100-280-280	3x400	15	20	32,2	45	0	3667	28			24,3	22,1	20	18,8	18,5	17,2	15,6	15,3	14,9	11,5				
SD04-100-280-295	3x400	18,5	25	37,4	45	0	3750	31,1			27,4	25,3	23,3	22,1	21,8	20,6	19,2	18,8	18,4	15,3	12,8			
SD04-100-280-306	3x400	22	30	47,5	45	0	4500	33			28,8	26,7	24,6	23,4	23,1	21,8	20,4	20	19,7	16,5	14	10,3		

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h		H																
						0	100	120	150	180	210	240	270	295	300	315	320	340	360					
SD04-150-225-220	3x400	6,5	8,7	13,5	50	0	1667	13,3	11,2	10,6	9,6	8,7	7,7	6,7	5,6	4,4								
SD04-150-225-228	3x400	7,5	10	15,8	50	0	2000	14,3	12,3	11,7	10,7	9,8	8,8	7,9	6,8	5,9	5,7	5	4,8					
SD04-150-225-235	3x400	8,5	11,4	17,8	50	0	2500	15,2	13,2	12,7	11,7	10,8	9,8	8,9	7,9	7	6,8	6,2	6	5,1				
SD04-150-250-250	3x400	9,2	12,5	19,4	60	0	3500	21,6	16	15,1	13,8	12,4	10,9	9,4	7,7	6,4	6,2							
SD04-150-250-262	3x400	11	15	23,7	60	0	4000	24,7	19	17,9	16,4	14,9	12,4	11,8	10,1	8,5	8,3	7,4						
SD04-150-250-280	3x400	15	20	32,2	60	0	4500	28,3	22,6	21,5	20	18,4	16,9	15,3	13,6	12	11,7	10,8	10,3	9,1	7,9			

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h		H																
						0	130	180	270	300	425	440	450	500	560	595	620	660	700	720	800			
SD04-150-315-306	3x400	18,5	25	37,5	85	0	2167	27,7	21,6	19	15,3	14,2	9,3											
SD04-150-315-311	3x400	22	30	47,5	85	0	3000	31,8	23,7	21,6	18,2	17	11,1	10,2										
SD04-150-315-315	3x400	24	32	51	85	0	4500	35,2	25,6	23,7	20,3	19,1	12,6	11,7	11,1									
SD04-150-335-332	3x400	37	50	69,9	75	0	7083	32,8			26,8	26	22,3	21,9	21,5	19,4	16,4	14,2						
SD04-150-335-350	3x400	45	60	83,9	75	0	7333	36,8			30,6	29,8	26,5	26	25,7	23,9	21,4	19,6	18,2	15,8				
SD04-150-335-365	3x400	55	75	104	75	0	7500	40			33,9	33	30	29,5	29,1	27,6	25,4	23,9	22,8	20,7	18,4	17,2		
SD04-150-355-338	3x400	45	60	83,9	75	0	8333	33,8			30,6	26,2	25,7	25,4	23,4	20,8	19,3	18,4						
SD04-150-355-360	3x400	55	75	104	75	0	9333	38,4			35,9	32	31,5	31,1	29,3	26,8	25,6	24,2	22,6	20,9				
SD04-150-355-385	3x400	75	100	135	75	0	9917	44			42,1	38,7	38,1	37,9	36,2	33,9	32,7	31,4	30	28,3	27,4	23,9		
SD04-150-375-338	3x400	37	50	69,9	60	0	10333	37,8			30,9	27,9	26,5	20,7	19,9	19,2	15,3							
SD04-150-375-358	3x400	45	60	83,9	60	0	11000	42,3			35,4	32,1	31,1	25,9	25,3	24,7	21,9	17,3						
SD04-150-375-389	3x400	55	75	104	60	0	11667	51			42,5	39,2	38,2	32,5	31,8	31,3	29,1	26,1	23,5	20,9				



Serie SD

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h																
						0	180	200	250	300	350	400	450	500	540	570	625	640	680			
SD04-200-225-240	3x400	18,5	25	37,5	75	l/min	0	3000	3333	4167	5000	5833	6667	7500	8333	9000	9500	10417	10667	11333		
SD04-200-225-246	3x400	22	30	47,5	75	H [m]	17	15,2	14,9	14	13,1	12,2	11,4	10,7	9,9	8,9						
SD04-200-225-260	3x400	26	35	54,4	75		18,4	16,6	16,3	15,5	14,5	13,5	12,7	11,9	11,2	10,4	9,7					
SD04-200-250-250	3x400	22	30	47,5	75		20,5	18,9	18,5	17,8	16,9	15,9	15	14,1	13,4	12,7	12,3	11,2	10,8			
SD04-200-250-262	3x400	26	35	54,4	75		21,5		17,6	16,6	15,6	14,5	13,5	12,6	11,5	10,5	9,6					
SD04-200-250-273	3x400	30	40	56,7	75		23,6		19,8	18,8	17,7	16,6	15,6	14,6	13,6	12,8	12,1	10,6				
							25,6		21,8	20,8	19,8	18,7	17,7	16,7	15,7	14,8	14,3	13,1	12,7	11,5		

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h																
						0	200	250	300	350	400	450	485	525	580	620	700	780	860	1000		
SD04-200-280-262	3x400	22	30	47,5	60	l/min	0	3333	4167	5000	5833	6667	7500	8083	8750	9667	10333	11667	13000	14333	16667	
SD04-200-280-274	3x400	26	35	54,4	60	H [m]	24,1	19	17,9	16,7	15,4	13,8	11,9	9,8								
SD04-200-280-285	3x400	30	40	56,7	60		26,4	21,3	20,2	19	17,7	16,3	14,8	13,2	10,3							
SD04-200-280-295	3x400	37	50	69,9	60		28,5	23,4	22,2	21,1	20	18,5	17,1	15,9	14,4	10,3						
SD04-200-315-284	3x400	37	50	69,9	65		30,6	25,4	24,2	23,1	22	20,7	19,3	18,1	16,9	14,8	12,4					
SD04-200-315-297	3x400	45	60	83,9	65		30,2	24,3	23,1	21,8	20,6	19,4	18,1	17,3	16,3	14,9	13,9	11,6				
SD04-200-315-307	3x400	55	75	104	65		34,1	28,1	27,9	25,7	24,5	23,3	22,1	21,3	20,3	18,9	17,9	15,8	13,6			
SD04-200-355-364	3x400	75	100	135	95		37,1	31,2	30	28,8	27,7	26,6	25,4	24,6	23,7	22,3	21,1	18,9	16,2			
SD04-200-355-382	3x400	100	134	176	95		45,2			39	38	36,9	35,7	34,8	33,8	32,1	30,7	28,2	25,2	22,3		
							49,7			43,5	42,5	41,5	40,5	39,5	38,6	37	35,8	33,3	30,7	28,1	20,2	

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h														
						0	400	450	500	600	700	800	960	1050	1150	1200				
SD04-250-315-300	3x400	37	50	69,9	95	l/min	0	6667	7500	8333	10000	11667	13333	16000	17500	19167	20000			
SD04-250-315-315	3x400	45	60	83,9	95	H [m]	23,7	19,9	19,1	18,2	16,4	14,6	12,7	8,4						
SD04-250-315-328	3x400	55	75	104	95		26,7	23,1	22,3	21,4	19,6	17,8	16	12,4	9,7					
SD04-250-315-335	3x400	60	80	113	95		28,8	25,5	24,8	23,9	22,1	20,3	18,6	15,4	13,2	10,3				
						30,2	27	26,4	25,6	23,9	21,9	20	17,2	15,5	12,9	11				

Rodete abierto 1000 rpm

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h													
						0	200	250	300	350	400	450	500	560	615				
SD06-200-355-364	3x400	22	30	51,2	95	l/min	0	3333	4167	5000	5833	6667	7500	8333	9333	10250			
SD06-200-355-382	3x400	26	35	58,5	95	H [m]	19,3	16,9	16,1	15,4	14,6	13,7	12,7	11,7	10,3				
							21,3	18,9	18,2	17,4	16,6	15,8	14,8	13,9	12,7	11,4			

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h													
						0	600	750	900	1000	1150	1300	1400	1600	1800	2000			
SD06-300-400-386	3x400	45	60	88,6	120	l/min	0	10000	12500	15000	16667	19167	21667	23333	26667	30000	33333		
SD06-300-400-408	3x400	55	75	105	120	H [m]	19,4	15,8	14	12,8	11,9	9,9	6,7						
SD06-300-400-420	3x400	60	80	130	120		21,7	18,1	16,2	14,8	13,9	12,7	11	7,8					
SD06-300-500-460	3x400	90	120	173	150x110		23	19,4	17,4	16	15	14	12,7	10,4	8				
SD06-300-500-484	3x400	110	150	203	150x110		28,5		27,1	25,2	23,5	21,3	19,1	16,4	14,8				
SD06-300-500-510	3x400	132	180	245	150x110		31,5		30,8	28,6	26,9	25,1	23,3	21,1	19,3	16			
						35		34,9	32,6	30,8	29,2	27,5	25,9	24,4	21	17,7			

Rodete cerrado 1500 rpm

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h														
						0	22	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120			
SDC4-80-160-155	3x400	1,1	1,5	2,6	35	l/min	0	367	500	667	833	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000		
SDC4-80-160-170	3x400	1,7	2,3	3,7	35	H [m]	7,4	6,6	6,2	5,8	5,2	4,7	4,1	3,4	2,6	1,7				
							8,9	8,1	7,8	7,3	6,8	6,3	5,7	5,2	4,5	3,8	3	2		



Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h																	
						0	30	40	80	120	150	160	170	185	190	195	200	220					
SDC4-100-160-175	3x400	2,2	3	4,6	45	9,6			8,1	6,7	5,1	3,6	3,2										
SDC4-100-160-188	3x400	3	4	6,5	45	11,1			9,5	8,1	6,7	5,4	4,8	4,3	3,5								
SDC4-100-200-210	3x400	4,5	6	10	45	14,5			13,1	11,3	9,4	7,6	7	6,3	5,3	5	4,7						
SDC4-100-200-222	3x400	5,5	7,5	11,8	45	16,2			14,8	13	11,2	9,6	9	8,4	7,4	7,1	6,4	6,4	5,2				
SDC4-100-265-260	3x400	7,5	10	15,8	30	24,5	21,7	21,1	17,4	12,8	7,9												
SDC4-100-265-276	3x400	9,2	12,5	19,4	30	26,6	24,8	24	20,7	16,4	12,2	10,6	8,8										
SDC4-100-265-293	3x400	11	15	23,7	30	31,1	28,1	27,5	24,3	20,2	16,6	15,2	13,6	11	10,2								
SDC4-100-265-299	3x400	12	16	25,6	30	32,4	29,4	28,7	25,7	21,7	18,1	16,7	15,3	12,8	12	11,1	10,4						

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h																	
						0	100	130	150	180	200	230	250	270	300								
SDC4-100-280-266	3x400	11	15		45	21,8	19,5	17,6	16,3	14,2	12,4	9,2											
SDC4-100-280-290	3x400	15	20		45	25,9	24,3	22,5	21,2	19,3	17,9	15,5	13,4	10,9									
SDC4-100-280-306	3x400	18,5	25		45	28,8	27,7	25,9	24,7	22,8	21,5	19,4	17,8	15,9	12,1								

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h																	
						0	100	120	150	180	210	240	270	280	310	320	350	390					
SDC4-150-225-210	3x400	6	8	12,7	50	13,3	10,6	10,1	9,3	8,4	7,6	6,6	5,5	4,9									
SDC4-150-225-225	3x400	7,5	10	15,8	50	15,3	12,5	12	11,3	10,5	9,6	8,7	7,7	7,4	6,2	5,9							
SDC4-150-250-246	3x400	9,2	12,5	19,4	60	21,9	16,6	15,6	14,2	12,9	11,4	9,8	8	7,4	5,5								
SDC4-150-250-260	3x400	11	15	23,7	60	24,5	19	18,1	16,6	15,3	14	12,5	10,8	10,3	8,5	7,9	5,9						
SDC4-150-250-275	3x400	15	20	32,2	60	27,4	21,9	20,9	19,5	18,1	16,7	15,4	13,8	13,3	11,7	11,1	9,2	6,7					

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h																	
						0	190	250	300	350	400	470	520	600	660	675	720	800					
SDC4-150-335-332	3x400	37	50	69,9	75	33,1		27	26,2	25,6	24,7	22,1	19,1	13,9									
SDC4-150-335-350	3x400	45	60	83,9	75	36,7		30,6	29,6	29	28,3	26,6	24,5	19,8	15,4								
SDC4-150-335-365	3x400	55	75	104	75	40		33,9	32,6	31,9	31,3	30,1	28,7	24,9	21	19,9	16,8						
SDC4-150-355-335	3x400	45	60	83,9	75	34,1			30,3	28,6	26,8	24	22	18,1									
SDC4-150-355-354	3x400	55	75	104	75	38			34,8	33,3	31,6	29	27	23,6	20,8	20							
SDC4-150-355-385	3x400	75	100	135	75	45			42,7	41,3	39,8	37,4	35,5	32,6	30,1	29,5	27,4	23,5					
SDC4-150-375-348	3x400	37	50	69,9	60	40,5	32,7	29,9	27,4	24,9	22,6	17,4											
SDC4-150-375-367	3x400	45	60	83,9	60	45	37,3	34,5	32,2	29,6	27,3	23,7	19,7										
SDC4-150-375-389	3x400	55	75	104	60	50,5	42,8	40,2	38	35,5	33	29,6	27,4	21,6									

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h																		
						0	160	200	300	490	540	580	600	650	700	720	740	800	825	890	1000			
SDC4-200-225-240	3x400	18,5	25	37,5	75	12,6	12	11,8	11,2	9,6	9	8,3	8	7	5,7	5,2								
SDC4-200-225-253	3x400	22	30	47,5	75	14	13,5	13,3	12,8	11,3	10,8	10,3	10,1	9,3	8,3	7,9	7,4	5,9						
SDC4-200-250-255	3x400	22	30	47,5	75	22,4		18,6	16,9	13,3	12,4	11,2												
SDC4-200-250-265	3x400	26	35	54,4	75	24,2		20,3	18,7	15	14,2	13,1	12,7	10,6										
SDC4-200-250-275	3x400	30	40	56,7	75	26		22	20,6	16,9	16	15,3	14,9	13,9	12									
SDC4-200-280-268	3x400	22	30	47,5	60	25,4		20,2	17,6	9,3														
SDC4-200-280-281	3x400	26	35	54,4	60	28		22,3	20,1	13,1	10,2													
SDC4-200-280-292	3x400	30	40	47,5	60	30,2		24,5	22,2	16,2	13,5	11,2												
SDC4-200-280-297	3x400	37	50	69,9	60	31,3		25,5	23,2	17,5	15	12,8	11,6											
SDC4-200-315-300	3x400	37	50	69,9	65	22,3			21,2	17,3	16,1	14,9	14,4	12,9	11,5									
SDC4-200-315-308	3x400	45	60	83,9	65	23,5			22,5	18,9	17,6	16,5	16,1	14,6	13,2	12,6	11,9							
SDC4-200-355-356	3x400	75	100	135	95	42,5			37,2	32,5	30,9	29,8	29,3	28	26,7	26	25,5	23,7	22,7					
SDC4-200-355-370	3x400	90	120	161	95	46			40,7	36,2	34,6	33,5	33	31,6	30,3	29,8	29,1	27,5	26,8	23,7				
SDC4-200-355-382	3x400	100	134	176	95	49			43,8	39,4	37,8	36,8	36,3	35	33,5	32,8	32,5	30,9	30,2	28,3	23,4			



Serie SD

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h										
						0	380	500	600	700	800	850	920	980	1100	
SDC4-250-315-300	3x400	40	54	80	95	0	6333	8333	10000	11667	13333	14167	15333	16333	18333	
SDC4-250-315-310	3x400	45	60	83,9	95	H	24	21	18,9	17,1	15,3	13,1	11,8	9,5		
SDC4-250-315-319	3x400	60	80	113	95	[m]	25,5	22,7	20,7	18,9	17,1	15,2	14,1	12,2	10,4	
							28,9	26,6	24,5	22,7	21	19,2	17,8	15,5	12,2	12,1

Rodete cerrado 1000 rpm

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h											
						0	200	250	300	350	400	450	500	530	580	600	
SDC6-200-355-360	3x400	22	30	51,2	95	0	3333	4167	5000	5833	6667	7500	8333	8833	9667	10000	
SDC6-200-355-376	3x400	26	35	58,5	95	H	19,6	17,2	16,4	15,6	14,7	13,8	12,9	12	11,4		
SDC6-200-355-382	3x400	30	40	64,8	95	[m]	21,4	19	18,2	17,5	16,6	15,7	14,8	13,9	13,4	12,4	
							22,1	19,7	18,9	18,2	17,3	16,4	15,5	14,6	14,1	13,2	12,8

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h											
						0	400	500	600	700	800	1000	1200	1350	1500	1600	
SDC6-300-400-386	3x400	45	60	88,6	120	0	6667	8333	10000	11667	13333	16667	20000	22500	25000	26667	
SDC6-300-400-408	3x400	55	75	105	120	H	19,4	15,7	14,8	14	13,4	12,8	11,9	9,9	6,7		
SDC6-300-400-420	3x400	60	80	120	120	[m]	21,7	18,1	17,1	16,2	15,4	14,8	13,9	12,7	11	7,8	
							23	19,4	18,4	17,4	16,6	16	15	14	12,7	10,4	7,9

Rodete hélice 1500 rpm

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h											
						0	25	40	50	60	70	80	90	100	105	120	
SDP4-80-160-160	3x400	1,7	2,3	3,7	35	0	417	667	833	1000	1167	1333	1500	1667	1750	2000	
SDP4-80-160-170	3x400	2,2	3	4,6	35	H	8,5	7	6,3	5,8	5,4	5	4,5	3,9	3,2	2,7	
						[m]	9,6	8,1	7,3	6,9	6,5	6	5,6	5,1	4,5	4,1	3

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h															
						0	35	50	55	100	140	155	160	170	180	200	225	230	270	300	
SDP4-100-160-172	3x400	2,2	3	4,6	55	0	583	833	917	1667	2333	2583	2667	2833	3000	3333	3750	3833	4500	5000	
SDP4-100-160-180	3x400	3	4	6,5	55	H	8,8	7,7	7,2	7	5,2	3,6	3								
SDP4-100-200-204	3x400	4,5	6	10	50	[m]	9,6	8,5	8,1	7,9	6,1	4,5	3,9	3,7	3,3						
SDP4-100-200-217	3x400	5,5	7,5	11,8	50		13,9			11,7	9,4	7,7	6,9	6,7	6,2	5,6	4,3				
SDP4-100-265-265	3x400	7,5	10	15,8	25		15,7			13,6	11,3	9,4	8,8	8,6	8,1	7,6	6,5	5	4,7		
SDP4-100-265-282	3x400	9,2	12,5	19,4	25		22,1		17,9	17,6	14,8	11,2									
SDP4-100-265-299	3x400	12	16	25,6	25		23,9		20,8	20,4	17,5	14,9	13,2	12,5							
SDP4-100-280-260	3x400	11	15	23,7	40		26,9		23,8	23,5	20,4	18,1	16,9	16,5	15,4	14					
SDP4-100-280-284	3x400	15	20	32,2	40		22,5				17,1	14,3	13,3	13	12,4	11,8	10,4	8,4			
SDP4-100-280-300	3x400	18,5	25	37,5	40		26,9				21,9	18,9	17,9	17,5	16,8	16,2	15	13,3	13	10	
							30				25,3	22,3	21,2	20,8	20,2	19,5	18,2	16,5	16,2	13,6	11,2

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h														
						0	100	130	150	180	200	230	260	285	310	320	370	415		
SDP4-150-225-212	3x400	7,5	10	15,8	50	0	1667	2167	2500	3000	3333	3833	4333	4750	5167	5333	6167	6917		
SDP4-150-225-225	3x400	9,2	12,5	19,4	50	H	13	11,2	10,6	10,1	9,6	9,2	8,5	7,5	6,5					
SDP4-150-250-230	3x400	11	15	23,7	60	[m]	15	12,8	12,2	11,8	11,2	10,8	10,1	9,4	8,7	7,7	7,3			
SDP4-150-250-250	3x400	15	20	32,2	60		19,5	15,1	14	13,2	12,4	11,8	10,8	9,8	8,6	7,4				
SDP4-150-250-265	3x400	18,5	25	37,5	60		23	18,5	17,4	16,7	15,6	15	14	13,2	12,4	11,4	9,1	8,6		
							25,8	21,3	20,2	19,4	18,4	17,7	16,7	15,8	15	14,3	14	11,9	9,6	

Tipo	V 50 Hz	kW	H.P.	In [A]	Paso sólidos [mm]	m³/h														
						0	170	250	300	405	450	480	500	600	700	730	760	800		
SDP4-150-335-340	3x400	45	60	83,9	70	0	2833	4167	5000	6750	7500	8000	8333	10000	11667	12167	12667	13333		
SDP4-150-335-356	3x400	55	75	104	70	H	33,9		30,2	29,6	27,3	25,4	23,8	22,6	15,5	10,4				
SDP4-150-335-365	3x400	60	80	113	70	[m]	37,1		33,3	32,8	31	29,6	28,3	27,5	21,2	14,3	12,8	12		
SDP4-150-355-368	3x400	75	100	135	70		39		35,2	34,7	33,1	32	30,9	30,1	24,5	17,3	15,3	13,5	12,1	
SDP4-150-355-385	3x400	90	125	161	70		45,7			39,4	35,3	34	33,2	32,6	29,8	25,6	23,6			
SDP4-150-375-350	3x400	45	60	83,9	55		50,1			44,2	40	38,6	37,6	37	34,3	31,1	29,8	28,3	25,9	
SDP4-150-375-370	3x400	55	75	104	55		43,5	37	34,2	32,8	26,1									
SDP4-150-375-389	3x400	65	85	121	55		48,6	42	39	37,6	34,4	29,2								
							53,8	47	44,2	42,6	39,9	37,8	32,3							

