

## Series AIGTANK

### APLICACIONES:

Las estaciones automáticas son sistemas de polietileno para la recogida y recuperación de aguas pluviales o de aguas residuales civiles utilizando bombas sumergibles de producción AIG PUMPS.

Su uso facilita la instalación en todos aquellos casos donde la eliminación resulta difícil por una posición desfavorable de la alcantarilla. El cierre hermético de AIG-TANK hace que sea seguro y sin olores, siendo posible su posicionamiento dentro de un pozo o en superficie.

### PRECAUCIÓN:

El límite de la temperatura de funcionamiento del líquido dentro del tanque no debe exceder de 40°C, para temperaturas superiores debe contactar con el departamento técnico de AIG PUMPS.



AIGTANK 200



AIGTANK 2200

### MODELO/CARACTERÍSTICAS

Tipo	Volumen [l]	Dispositivo de acoplamiento	Número de bombas	Modelos de bombas	Dimensiones [mm]			D. entrada [mm]	D.Salida
					Ancho	Alto	Profundo		
<b>AIGTANK 110</b>	110	X	1	RWQ 1500	510	635	510	110	2"
<b>AIGTANK 220</b>	220	X	1	RWQ 1500	460	710	760	110	2"
<b>AIGTANK 580</b>	580	✓	2	RWQ 1500/2000	920	875	1135	110	2"
<b>AIGTANK 1000*</b>	810	✓	2	RWQ 2000	800	2100	800	110	2"
<b>AIGTANK 1800*</b>	1800	✓	2	RWQ 2000/2500	1200	1600	1200	110	2 1/2"
<b>AIGTANK 2200*</b>	2260	✓	2	RWQ 2000/2500	1200	2000	1200	200	2 1/2"
<b>AIGTANK 2500*</b>	2486	✓	2	RWQ 2000/2500	1200	2200	1200	200	2 1/2"

\* Totalmente equipados excepto bombas y cuadro eléctrico.

