

Serie AMR PLUS

CARACTERÍSTICAS:

- Especialmente concebidos para prolongar su vida y minimizar su mantenimiento.
- Membrana recambiable según EN 13831, apta para agua potable.
- Conexión de agua de latón.
- Tapa superior y manguito de 1" para accesorios.
- Temperatura [°C]: -10 / +100.
- Pintura polvo azul, especial para intemperie (RAL 5012).
- Precarga de Nitrógeno: 3 bar.
- Certificado CE, conforme a la Directiva 2014/68/UE.



AMR-PLUS-H



AMR-PLUS

MODELO/CARACTERÍSTICAS

Modelos sin patas 8-10 bar

Tipo	Capacidad	Presión máx. [bar]	Dimensiones		Conexión de agua	Peso [Kg]
			ø D [mm]	H [mm]		
5 AMR-PLUS	5	10	200	250	1"	2
8 AMR-PLUS	8	10	200	340	1"	2,5
12 AMR-PLUS	12	10	270	310	1"	3,2
20 AMR-PLUS	20	10	270	415	1"	4
25 AMR-PLUS	25	8	320	430	1"	5,6
35 AMR-PLUS	35	10	360	475	1"	7
50 AMR-PLUS	50	10	360	620	1"	10

MODELO/CARACTERÍSTICAS

Modelos verticales 10 bar

Tipo	Capacidad	Presión máx. [bar]	Dimensiones		Conexión de agua	Peso [Kg]
			ø D [mm]	H [mm]		
35 AMR-PLUS-P	35	10	360	615	1"	10
50 AMR-PLUS-P	50	10	360	750	1"	12
80 AMR-PLUS-P	80	10	485	690	1" 1/2	16
100 AMR-PLUS-P	100	10	485	805	1" 1/2	33
150 AMR-PLUS-P	150	10	485	1155	1" 1/2	38
220 AMR-PLUS-P	200	10	485	1400	1" 1/2	49
350 AMR-PLUS-P	300	10	485	1965	1" 1/2	60
500 AMR-PLUS-P	500	10	600	2065	1" 1/2	90
700 AMR-PLUS-P	700	10	700	2145	1" 1/2	158
900 AMR-PLUS-P	900	10	800	2155	1" 1/2	224
1000 AMR-PLUS-P	1000	10	800	2375	1" 1/2	274

Modelos horizontales 10 bar

Tipo	Capacidad	Presión máx. [bar]	Dimensiones			Conexión de agua	Peso [Kg]
			ø D [mm]	H [mm]	L [mm]		
20 AMR-S-PLUS	20	10	270	300	420	1"	6
50 AMR-S-PLUS	50	10	360	390	620	1"	12
150 AMR-PLUS-H	150	10	485	655	1070	1" 1/2	40
220 AMR-PLUS-H	200	10	485	655	1320	1" 1/2	49
350 AMR-PLUS-H	350	10	485	655	1810	1" 1/2	60
500 AMR-PLUS-H	500	10	600	780	1930	1" 1/2	90
700 AMR-PLUS-H	700	10	700	880	2100	1" 1/2	158
900 AMR-PLUS-H	900	10	800	1000	2070	1" 1/2	224
1000 AMR-PLUS-H	1000	10	800	1000	2375	1" 1/2	274