

CARACTERÍSTICAS:

- Membrana fija. Con tecnología CAD2 (GC).
- Conexión de agua en acero inoxidable.
- Temperatura máxima [°C]: 90.
- Pintura de poliuretano sobre base de epoxi.
- Certificaciones: CE, NSF, WRAS, ACS, ISO-9001 y Gost.



MODELO/CARACTERÍSTICAS

Tipo	Disposición	Capacidad	Presión máx. [bar]	Dimensiones		Conexión de agua	Peso [Kg]
				ø D [mm]	H [mm]		
PWB 24	Vertical	24	10	447	290	1"	5,5
PWB 20H	Horizontal	20	10	447	292	1"	5
PWB 60H	Horizontal	60	10	424	530	1"	11,5
PWB 60V	Vertical con base	60	10	389	620	1"	11,3
PWB 80H	Horizontal	80	10	424	726	1"	16,2
PWB 80V	Vertical con base	80	10	389	815	1"	16,2
PWB 100V	Vertical con base	100	10	430	804	1"	19,7
PWB 150V	Vertical con base	150	10	530	938	1"	34,6
GC 200	Vertical con base	200	10	532,9	1055,6	1 1/4"	34,2
GC 250	Vertical con base	250	10	533,7	1227,5	1 1/4"	39,2
GC 300	Vertical con base	300	10	533,7	1512,7	1 1/4"	47,2
GC 450	Vertical con base	450	10	660,6	1550,7	1 1/4"	69,8