

Serie AMR-DUO

CARACTERÍSTICAS:

- Su función es actuar como depósito auxiliar de alimentación en la aspiración de las bombas.
- Con respecto a los depósitos atmosféricos, aseguran una mayor calidad del agua y mantienen la presión de la red.
- Membrana recambiable según EN 13831, apta para agua potable.
- Doble conexión de acero inoxidable AISI-316, que garantiza un flujo continuo y la renovación permanente del agua.
- Temperatura [°C]: -10 / +100.
- Pintura polvo azul, especial para intemperie (RAL 5012).
- Precarga de Nitrógeno: 3 bar.
- Certificado CE, conforme a la Directiva 2014/68/UE.



MODELO/CARACTERÍSTICAS

Tipo	Capacidad	Presión máx. [bar]	Dimensiones		Conexión de agua	Peso [Kg]
			∅ D [mm]	H [mm]		
150 AMR-DUO	150	10	485	1155	2 x 1 1/2"	38
220 AMR-DUO	200	10	485	1400	2 x 1 1/2"	49
350 AMR-DUO	300	10	485	1965	2 x 1 1/2"	60
500 AMR-DUO	500	10	600	2065	2 x 1 1/2"	90
700 AMR-DUO	700	10	700	2145	2 x 1 1/2"	158
900 AMR-DUO	900	10	800	2155	2 x 1 1/2"	224
1000 AMR-DUO	1000	10	800	2375	2 x 1 1/2"	274