

Serie CMF

CARACTERÍSTICAS:

- Concebidos para sistemas cerrados de calefacción y refrigeración..
- Membrana no recambiable según EN 13831, para agua no potable.
- Temperatura [°C]: -10 / +100.
- Pintura epoxi roja.
- Precarga de aire: 1.5 bar.
- Certificado CE, conforme a la Directiva 2014/68/UE.



MODELO/CARACTERÍSTICAS

Modelos sin patas 5 bar

Tipo	Capacidad	Presión máx. [bar]	Dimensiones		Conexión de agua	Peso [Kg]
			ø D [mm]	H [mm]		
5 CMF	5	5	200	250	3/4"	2
8 CMF	8	5	200	340	3/4"	2,5
12 CMF	12	5	270	310	3/4"	3,2
18 CMF	18	5	270	415	3/4"	4
25 CMF	25	5	320	430	3/4"	4,5
35 CMF	35	5	360	475	3/4"	7

Modelos con patas 6 bar con conexión superior

Tipo	Capacidad	Presión máx. [bar]	Dimensiones		Conexión de agua	Peso [Kg]
			ø D [mm]	H [mm]		
35 CMF	35	6	360	480	3/4"	7
50 CMF	50	6	360	630	3/4"	7,5
80 CMF	80	6	485	570	1"	16
100 CMF	100	6	485	650	1"	18
140 CMF-P	140	6	485	935	1"	24
200 CMF-P	200	6	600	860	1"	36
250 CMF-P	250	6	600	1095	1"	44
300 CMF-P	300	6	600	1240	1"	49
400 CMF-P	400	6	600	1480	1"	56

Modelos con patas 6 bar con conexión inferior

Tipo	Capacidad	Presión máx. [bar]	Dimensiones		Conexión de agua	Peso [Kg]
			ø D [mm]	H [mm]		
500 CMF	20	6	750	1445	1"	63
600 CMF	50	6	750	1700	1"	77
800 CMF	80	6	750	2155	1"	95
1000 CMF	100	6	750	2555	1"	118