

Serie AMR-INOX

CARACTERÍSTICAS:

- Recipiente fabricado en acero inoxidable AISI-304.
- Membrana recambiable según EN 13831, apta para agua potable.
- Conexión de agua en acero inoxidable.
- Temperatura [°C]: -10 / +100.
- Acabado pulido o granallado.
- Precarga de aire: 1,5 bar.
- Certificado CE, conforme a la Directiva 97/23/CE.



AMR INOX



AMR-P INOX



AMR-S INOX

MODELO/CARACTERÍSTICAS

Modelos sin patas 8-10 bar

| Tipo | Capacidad | Presión máx. [bar] | Dimensiones | | Conexión de agua | Peso [Kg] |
|---------------------------------|-----------|--------------------|-------------|--------|------------------|-----------|
| | | | ø D [mm] | H [mm] | | |
| 20 AMR Inox-pulido | 20 | 10 | 270 | 425 | 1" | 4,5 |
| 24 AMR-E Inox-pulido | 24 | 8 | 350 | 410 | 1" | 4,5 |
| 24 AMR-E Inox-granallado | 24 | 8 | 350 | 410 | 1" | 4,5 |
| 50 AMR Inox-pulido | 50 | 10 | 360 | 620 | 1" | 10 |

Modelos verticales con patas 10 bar

| Tipo | Capacidad | Presión máx. [bar] | Dimensiones | | Conexión de agua | Peso [Kg] |
|------------------------------|-----------|--------------------|-------------|--------|------------------|-----------|
| | | | ø D [mm] | H [mm] | | |
| 50 AMR-P Inox-pulido | 50 | 10 | 360 | 750 | 1" | 12 |
| 100 AMR-P Inox-pulido | 100 | 10 | 450 | 850 | 1" | 18 |

Modelos horizontales con soporte 10 bar

| Tipo | Capacidad | Presión máx. [bar] | Dimensiones | | | Conexión de agua | Peso [Kg] |
|------------------------------|-----------|--------------------|-------------|--------|--------|------------------|-----------|
| | | | ø D [mm] | H [mm] | L [mm] | | |
| 20 AMR-S Inox-pulido | 20 | 10 | 270 | 420 | 300 | 1" | 6 |
| 50 AMR-S Inox-pulido | 50 | 10 | 360 | 620 | 385 | 1" | 12 |
| 100 AMR-S Inox-pulido | 100 | 10 | 450 | 740 | 480 | 1" | 18 |