

Uso alimentario:

Nº Registro Sanitario 3902667/V

Para otras capacidades a las indicadas, rogamos consulten a nuestro departamento técnico comercial.

Capacidad [l]											
	Cilíndrico con tapa		Rectangular con tapa			Dimensiones [m]					
	Ø	Al	An	L	Al	An	L	Al	An	L	Al
100	0,77	0,52	0,73	0,89	0,34	0,55	0,75	0,55			
200	0,81	0,70	0,81	0,97	0,49	0,65	1,00	0,60			
250											
300	0,93	1,00	0,89	1,5	0,57	0,65	1,20	0,80			
400											
500	1,08	1,13	1,00	1,17	0,79	0,70	1,50	0,95	0,66	1,06	1,00
750									0,73	0,73	1,64
800											
1000	1,30	1,40	1,37	1,37	1,07	0,80	1,75	1,15	0,72	1,36	1,33
1200											
1500	1,48	1,45				0,90	2,20	1,15			
2000	1,70	1,47									
2700											
3000	1,86	1,74							0,99	2,25	1,69
5000	2,20	2,20									

Uso agrícola e industrial:

A la realización del pedido, indicar producto a contener y su concentración. Para otras capacidades a las indicadas, rogamos consulten a nuestro departamento técnico comercial.

Capacidad [l]										
	Cilíndrico translúcido sin tapa		Horizontal con soportes			Contenedor sobre palet de madera			Dosificadores químicos	
	Ø	Al	An	L	Al	An	L	Al	Ø	Al
50									0,39	0,53
100	0,75	0,50	0,55	0,75	0,55					
120									0,51	0,73
200	0,80	0,60	0,65	1,00	0,60				0,57	0,90
300	0,90	0,90	0,65	1,20	0,80				0,61	1,19
400										
500	1,05	1,00	0,70	1,50	0,95				0,76	1,18
1000	1,30	1,30	0,80	1,75	1,15	1,00	1,20	1,16	1,10	1,36
1500	1,45	1,30	0,90	2,20	1,15					
2000	1,70	1,30								
2700										
3000	1,85	1,55								
5000	2,20	1,90								

Para gasoil:

Provisos de visor, tomas de aspiración, ventilación y llenado. Normas UNE 53496-93 y UNE 53432. Para otras capacidades a las indicadas rogamos consulten a nuestro departamento técnico comercial.

Capacidad [l]						
	Horizontal con soportes			Poliétileno		
	An	L	Al	An	L	Al
100	0,55	0,75	0,55			
200	0,65	1,00	0,60			
300	0,65	1,20	0,80			
400						
500	0,70	1,50	0,95	0,66	1,06	0,96
700				0,66	1,06	1,34
800						
1000	0,80	1,75	1,15	0,72	1,36	1,34
1200						
1500	0,90	2,20	1,15	0,72	1,60	1,73
2000				0,72	2,25	1,65
2500						
2700						

Depuradoras compactas: Fosa séptica + filtro biológico

Dispositivo de tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas. Formada por tres compartimentos, el primero para la sedimentación, el segundo para la digestión y almacenamiento de lodos y grasas y el tercero donde se sitúa la masa filtrante.

- Reducción de sólidos en suspensión: 90%
- Reducción DBO5: 90%
- Reducción DQO: 70%
- Cumple con la normativa de vertido R.D. 606/2003 y la europea 91/271/CEE.
- Disponibles modelos de oxigenación forzada, rogamos consulten a nuestro departamento técnico comercial.



Tipo	Nº Personas	Dimensiones [m]		Tubería E/S
		Ø	Al / L	
1000-B	5	1,05	2,2	125
1500-B	7	1,2	2,2	125
2700-B	14	1,5	2,6	125
5000-B	23	1,3	4,1	125
7500-B	33	1,6	4,2	160
15000-B	67	2,2	4,45	160
22000-B	100	2,5	5,1	200
30000-B	135	2,5	6,7	200