

Válvulas Roscadas de Compuerta / Esfera

Tipo	COMPUERTA	ESFERA: Rosca H-H, Rosca M-H ó Rosca M-M
1/4"		
3/8"		
1/2"		
3/4"		
1"		
1"1/4"		
1 1/2"		
2"		
2"1/2"		
3"		
4"		

Disponibles en Acero Inox. AISI-316

Válvulas Embridadas de Compuerta - Cierre Elástico

Tipo	
DN-40	
DN-50	
DN-65	
DN-80	
DN-100	
DN-125	
DN-150	
DN-200	
DN-250	
DN-300	

Válvulas de Mariposa

Tipo	Normal	Reductor Manual	Caja Finales de Carrera	Actuador Monofásico	Actuador Trifásico	Actuador Neumático Doble efecto	Actuador Neumático Simple efecto
DN.40							
DN.50							
DN.65							
DN.80							
DN.100							
DN.125							
DN.150							
DN.200							
DN.250							
DN.300							

Válvulas de Retención

Tipo	Clapeta	Tipo	Doble Disco
1/2"		D.50	
3/4"			
1"			
1"1/4"			
1 1/2"			
2"			
2"1/2"			
3"			
4"			

También disponible modelo silencioso SOCLA Fig.207

Disponibles en Acero Inox .AISI-316



Válvulas de Fondo

Tipo	Roscadas
1/2"	
3/4"	
1"	
1"1/4	
1"1/2	
2"	
2"1/2	
3"	
4"	

También disponible modelo en PVC

Tipo	Embridadas
D.50	
D.65	
D.80	
D.100	
D.125	
D.150	
D.200	
D.250	
D.300	
D.350	
D.400	
D.450	
D.500	
D.600	

Válvulas de Bola

Tipo	Roscadas
1"	
1"1/4	
1"1/2	
2"	
2"1/2	
3"	

Tipo	Embridadas
D.50	
D.65	
D.80	
D.100	
D.125	
D.150	
D.200	
D.250	
D.300	

Tipo	Bola PVC
1" ¼	
1" ½	
2"	
2" ½	
3"	

Filtros "Y"

Tipo	Roscadas
1/2"	
3/4"	
1"	
1"1/4	
1"1/2	
2"	
2"1/2	

Disponibles en Acero Inox. AISI-316

Tipo	Embridados
D.50	
D.65	
D.80	
D.100	
D.125	
D.150	
D.200	
D.250	
D.300	

Disponibles en Acero Inox. AISI-316

Válvulas de Seguridad Regulares

Tipo	
3/4"	
1"	
1"1/4	
1"1/2	
2"	

